

REBOQUE JULIETA



Robustez



Baixíssima
manutenção



Durabilidade



Garantia
Total

Utilizado para transporte de contêineres, plataformas, tanques e outros inúmeros implementos que podem ser transportados por um **equipamento Roll-On/Roll-Off Imavi®** ou similar, o **Reboque Julieta Imavi®**, robusto e de baixa manutenção, oferece a possibilidade de maior transporte de carga de forma rápida e segura.

Os reboques **Julieta Imavi®** para o transporte **Roll-On/Roll-Off** são construídos nas versões de 02 e 03 eixos (peso bruto total de 20.000 a 27.000kg) e possuem três pontos de fixação mais três cintas, proporcionando mais segurança e estabilidade.

Este equipamento é construído de acordo com a legislação de trânsito em vigor, possui **certificado de adequação à legislação de trânsito** e **comprovante de capacitação técnica comprovada pelo INMETRO**.

Para garantir a correta operação do equipamento, o motorista passa por uma capacitação, no ato da entrega, por meio de um **treinamento completo de operação**, ministrado por um de nossos **profissionais especializados**.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

- Pneus
- Para-lamas de aço
- Trilho



FICHA TÉCNICA

- Chassi construído com chapa de aço estrutural SAE1020 e A36
- Feixe de molas de 10 lâminas semielípticas
- Eixos em vigas tubular retangular de chapa 1/2" LNE 38 com ponteiras maciças de aço forjado SAE 1030 ou equivalente
- Cambão em tubo metalon com reforços em chapa grossa
- Sistema triplo de travamento do contêiner garante segurança na operação
- Sistema de travamento do facão do contêiner
- Trava do pino do chassi do contêiner
- 24V
- Instalação elétrica completa
- Acabamento em poliuretano na cor escolhida pelo cliente

ACOMPANHA

- Suporte para estepe
- Caixa de ferramentas
- Protetor lateral conforme resolução CONTRAN 323/09
- Faixas refletivas
- Sinalizadores laterais conforme resolução CONTRAN 227/07
- Sistema de freio EBS conforme resolução CONTRAN 954/22
- Comando do sistema pneumático
- Para-lamas em plástico
- Para-barro
- Sistema pneumático de acionamento da trava
- Catracas de fita e fita de amarração
- Carrinho deslizante para movimentação do contêiner
- **3 eixos:** Suspensor a ar e 13 aros de roda 7,50X22,5 10F RETOS (para pneu 275/295 R80x22,5 sem câmara).
- **2 eixos:** 9 aros de roda 7,50X22,5 10F RETOS (para pneu 275/295 R80x22,5 sem câmara).
- Outros modelos de aros de roda comunicar consultor técnico antes da efetivação do pedido

